

# PYROGUARD EW30 MAXI IMPACT

PRODUCT SAMENSTELLING		KENMERKEN				
<p>Float</p> <p>Opschuimende tussenlaag</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Floatglas met opschuimende tussenlaag</li> <li>✓ UV stabiel, voor binnen- en buitentoepassing</li> <li>✓ Het tapen van de randen is niet nodig</li> <li>✓ Excellente impact classificatie</li> <li>✓ Minimale afmeting: 100 x 100 mm</li> <li>✓ Beschikbaar in voorraadafmeting 1580 x 2780 mm</li> <li>✓ Diktetolerantie: - 1 / + 1.4 mm</li> </ul>				
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN						
Brandwerendheid EW30	Type Snijd-/ zaagbaar	Dikte 11 mm	Gewicht/m <sup>2</sup> 26.7 kg			
Akoestiek 35 dB (-2; -2)	Impactclassificatie 1B1	Lichttransmissie 85%	Ug waarde 5.6 W/m <sup>2</sup> K			
Temperatuurbereik -20 / +140 °C						
MOGELIJKE TOEPASSINGEN						
Staal systeem						
Hout systeem						
		Zie EFR-16-004198 pagina 102	Zie EFR-16-004199 + EXT pagina 103	Zie EFR-16-004199 + EXT pagina 103		