

# PYROGUARD T-EW60/6 VF

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	21						
<p>Brandwerende coating</p> <p>Diverse opties voor de tegenruit</p> <p>PVB</p> <p>Pyroguard T-EW60/6</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gehard gelamineerd brandwerend glas</li> <li>✓ HR</li> <li>✓ Zeer groot aanbod van tegenruiten beschikbaar, waaronder HR++, inbraak/uitbraak-, zon- en geluidswerend</li> <li>✓ Éenzijdig brandwerend</li> <li>✓ P1A EN356 beveiligingsbeglazing</li> <li>✓ Minimale afmeting: 100 x 400 mm</li> <li>✓ Maximale afmeting: 1605 x 3350 mm</li> <li>✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag</li> <li>✓ Diktetolerantie: AC</li> </ul>							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
<p>Brandwerendheid EW60</p>	<p>Type Gehard</p>	<p>Dikte AC</p>	<p>Gewicht/m<sup>2</sup> AC</p>	<p>Akoestiek AC</p>	<p>Impactclassificatie 1B1</p>	<p>Lichttransmissie AC</p>	<p>Ug waarde AC</p>	<p>Temperatuurbereik ± 100 °C</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
<p>Staal systeem</p>								
	E60 classification	E60 classification	E60 classification					