

PYROGUARD T-EI30/18-2

PRODUCT SAMENSTELLING		KENMERKEN	48					
<p>Gehard veiligheidsglas</p> <p>Opschuimende tussenlaag</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gehard brandwerend glas met twee opschuimende tussenlagen ✓ Excellente impact classificatie ✓ UV stabiel ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag ✓ Diktetolerantie: - 1 / + 2 mm 						
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
<p>Brandwerendheid EI30</p>	<p>Type Gehard</p>	<p>Dikte 18 mm</p>	<p>Gewicht/m² 39 kg</p>	<p>Akoestiek 39 dB (-1; -2)</p>	<p>Impactclassificatie 1B1</p>	<p>Lichttransmissie 81%</p>	<p>Ug waarde 4.8 W/m² K</p>	<p>Temperatuurbereik -10 / +45 °C</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
<p>Staal systeem</p> <p>▶</p>	<p>▶</p>				<p>▶</p> <p>Additionele classificatie: EW60</p>			
<p>Hout systeem</p> <p>▶</p>	<p>▶</p>				<p>▶</p> <p>Zie EFR-16-004198 pagina 102</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>
<p>Aluminium systeem</p> <p>▶</p>	<p>▶</p>							