

PYROGUARD T-EI30/18-1

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	61						
<p style="text-align: center;">Gehard veiligheidsglas Opschuimende tussenlaag</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Gehard brandwerend glas met een opschuimende tussenlaag ✓ Excellente impact classificatie ✓ Lichtgewicht oplossing ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Diktetolerantie: -1 / +2 mm 							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
<p>Brandwerendheid EI30</p>	<p>Type Gehard</p>	<p>Dikte 18mm</p>	<p>Gewicht/m² 35.5 kg</p>	<p>Akoestiek 41 dB (-1; -2)</p>	<p>Impactclassificatie 1B1</p>	<p>Lichttransmissie 85%</p>	<p>Ug waarde 5.5 W/m² K</p>	<p>Temperatuurbereik -10 / +45 °C</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
<p>Staal systeem</p>	▶							
<p>Hout systeem</p>	▶	<p>Zie EFR-16-004198 pagina 102</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>			
<p>Aluminium systeem</p>	▶							