

PYROGUARD T-EI30/18-1 VI

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	62						
<p>Diverse opties voor de tegenruit</p> <p>Opschuimende tussenlaag</p> <p>Afstandhouder</p> <p>Pyroguard T-EI30/18-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dubbel glas compositie van T-EI30/18-1 ✓ Zeer groot aanbod van tegenruiten beschikbaar, waaronder HR++, inbraak/uitbraak-, zon- en geluidswerend ✓ Minimale afmeting: 300 x 400 mm ✓ Maximale afmeting: 2000 x 3600 mm ✓ Afwijkende afmetingen mogelijk op aanvraag ✓ Diktetolerantie: AC 							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
<p>Brandwerendheid EI30</p>	<p>Type Gehard</p>	<p>Dikte AC</p>	<p>Gewicht/m² AC</p>	<p>Akoestiek AC</p>	<p>Impactclassificatie AC</p>	<p>Lichttransmissie AC</p>	<p>Ug waarde AC</p>	<p>Temperatuurbereik AC</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
<p>Staal systeem ▶</p>								
<p>Hout systeem ▶</p>	<p>Zie EFR-16-004198 pagina 102</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>	<p>Zie EFR-16-004199 + EXT</p>				
<p>Aluminium systeem ▶</p>								