

PYROGUARD T-EW30/6

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	7						
<p style="text-align: center;">Gehard brandwerend veiligheidsglas</p> <p style="text-align: right;">Brandwerende coating</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Monolithisch gehard brandwerend glas ✓ Pyrolithische coating die hittestraling reflecteert ✓ Éénzijdig brandwerend ✓ HR ✓ Minimale afmeting: 100 x 240 mm ✓ Maximale afmeting: 2040 x 3600 mm ✓ Diktetolerantie: ± 0.2 mm 							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
<p>Brandwerendheid EW30</p>	<p>Type Gehard</p>	<p>Dikte 6 mm</p>	<p>Gewicht/m² 15 kg</p>	<p>Akoestiek 31 dB (-2; -3)</p>	<p>Impactclassificatie 1C1</p>	<p>Lichttransmissie 81%</p>	<p>Ug waarde 3.6 W/m² K</p>	<p>Temperatuurbereik ± 100 °C</p>
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
<p>Staal systeem</p>	▶							
<p>Hout systeem</p>	▶							
		<p>Zie EFR-16-004198 pagina 102</p>						